

WYTYCZNE TECHNICZNE PODŁĄCZENIA SIĘ DO NOWOWYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (WARIANT Z POSIADANIEM NA POSESJI STUDZIENKI/PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW)

1. WiK „**HYDROKOM**” Kluczbork zapewnia odbiór ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym z istniejącego budynku mieszkalnego do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w rejonie nieruchomości, za pośrednictwem posadowionej na terenie posesji przydomowej przepompowni ścieków lub za pośrednictwem posadowionej na terenie posesji studzienki rewizyjnej (w zależności od typu sieci kanalizacji sanitarnej);
2. Należy przewidzieć podłączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do przydomowej przepompowni ścieków lub do studzienki rewizyjnej w sposób zapewniający prawidłowy przepływ ścieków od instalacji do przepompowni / studzienki;
3. Włączenie wewnętrznej instalacji budynku do przepompowni lub studzienki należy przewidzieć w sposób zapewniający szczelność i elastyczność tego wprowadzenia;
4. Podłączenie do przydomowej przepompowni ścieków lub do studzienki rewizyjnej należy wykonać z ominięciem bezodpływowego zbiornika ścieków;
5. Przed podłączeniem posesji do istniejącej kanalizacji, należy opróżnić zawartość bezodpływowego zbiornika ścieków i wywieźć jego zawartość na istniejący punkt zlewny, zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków dla miasta Kluczborka i okolicznych wsi w Ligocie Dolnej;
6. Należy rozważyć konieczność zainstalowania zaworu zwrotnego (w piwnicy budynku lub w studziencie przed budynkiem) w celu wyeliminowania niekontrolowanego dopływu ścieków do budynku, tzw.: cofki ścieków;
7. W momencie dokonania przyłączenia instalacji kanalizacyjnej z budynku do przydomowej przepompowni ścieków lub do studzienki rewizyjnej należy dokonać odczytu stanu wodomierza głównego istniejącego na terenie przyłączanej do sieci kanalizacji sanitarnej posesji (ewentualnie sfotografować jego stan);
8. Moment przyłączenia instalacji kanalizacyjnej do studzienki rewizyjnej lub do przydomowej przepompowni ścieków, należy zgłosić do odbioru pracownikom WiK „**HYDROKOM**”, przed zasypaniem przewodu oraz w przypadku przepompowni przed dokonaniem jej próbnego rozruchu (kontakt: Dział Eksploatacji, tel.: 77 418-14-71, wew.: 34 i 37);
9. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku korzystania przez odbiorcę z dodatkowego - własnego ujęcia wody, należy:
 - A. Dokonać trwałego rozdziału instalacji wodociągowej zasilanej z naszej sieci wodociągowej, od instalacji wodociągowej zasilanej z własnego ujęcia wody - celem ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w naszej sieci;
 - B. W celu pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji należy zamontować wodomierz na przewodzie łączącym istniejące ujęcie wody z instalacją wewnętrzną budynku. Koszt zakupu wodomierza i jego montażu ponosi dostawca ścieków.

UWAGA!

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) istnieje całkowity zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenu przy budynku do przydomowej pompowni ścieków lub do studzienki znajdującej się na terenie Państwa posesji.

Dodatkowo informujemy iż zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.